为您的科技提供动力

昊诚锂电

# 锂一次电池
# CR14250

## 3.0V 锂-二氧化锰
## 1/2AA 尺寸 功率型电池




## 优势

- 大电流、高电压、高比能量
- 能量密度高达 830Wh/L
- 工作温度范围宽（-40℃~+85℃）
- 低自放电率(在+25℃存放1年，年均自放电率小于1%)

## 关键特性

- 电池结构优化，放电能力卓越
- 长续航时间
- 无电压滞后
- 符合GB 8897.4技术要求
- 符合IEC 60086.4技术要求
- 符合RoHS环保要求

## 典型应用

- 安防系统
- 智能计量
- 射频RFID
- 无线传输
- 智能家居
- 定位跟踪

## 参数

### 电性能

| | |
|---|---|
| 开路电压 (23±2℃) | ≥3.10V |
| 标称容量 | 600mAh |
| (在+25℃温度条件下以1mA恒流放电至2.0V。电池容量根据使用温度、放电电流和截止电压的变化而变化。) | |
| 最大连续放电电流 | 500mA |
| (在+25℃温度条件，截止电压 2.0V，电池能够至少放出额定容量的50%所能允许的最大连续放电电流值。) | |
| 最大脉冲放电电流 | 1000mA |
| (在+25℃温度条件，截止电压2.0V，电池以工作3s,静置27s的脉冲放电方式至少放出额定容量的50%所能允许的最大脉冲放电电流值。 需要更多容量的电池，请咨询HCB。) | |
| 储存条件 (建议) | ≤+30℃ |
| (更多储存条件请咨询HCB。) | ≤75%RH |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
| (工作在规定温度范围外可能造成电池容量降低、电压读数减少等问题. 详情请咨询HCB。) | |


武汉昊诚锂电科技股份有限公司
地址：武汉市东西湖区田园街37号
邮编：430040
电话：+86(0)27 83248452
传真：+86(0)27 83248455
邮箱：haocheng@cnhcb.com
网址：www.cnhcb.com
版本号: HCB-MKT.PM-S[V3.0 2021 07]

# 锂一次电池
# CR14250

## 3.0V 锂-二氧化锰
## 1/2AA 尺寸 功率型电池


| 物理性能 | |
|---|---|
| 直径 | 14.0±0.2mm |
| 高度 | 25.5±0.5mm |
| 典型重量 | 10.0g |
| 锂金属含量 | 0.22g |

MSDS 根据需要
二极管(1N4007, 1N5819)
PTC(SRS175...)
标签、线缆及连接器等





尺寸单位：mm（未注公差按 GB1804-m标准执行）


23±2℃温度条件下的典型放电曲线（放电中值）




不同环境温度下的放电容量曲线（放电平稳阶段）




储存特性




## 警告:

- 请勿将电池短路
- 请勿将电池充电
- 请勿针刺电池
- 请勿挤压电池
- 注意电池正负极与用电设备的连接是否正确
- 请勿拆解电池
- 请勿焚烧电池
- 请勿混用新旧电池
- 请勿加热电池至100℃以上
- 请勿直接焊接电池
- 请勿使电池变形或改装电池


武汉昊诚锂电科技股份有限公司
地址：武汉市东西湖区田园街37号
邮编：430040
电话：+86(0)27 83248452
传真：+86(0)27 83248455
邮箱：haocheng@cnhcb.com
网址：www.cnhcb.com


版本号：HCB-MKT.PM-S[V3.0 2021 07]